

コンクリートポンプ車

PY115A-26C

8B仕様

極東開発工業株式会社

■ 主要諸元

形 式		PY115A-26C	
仕 様		8B仕様	9B仕様
性 能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	標準圧送 100m³/h×5.6MPa 高圧圧送 70m³/h×7.8MPa	115m³/h×4.6MPa 80m³/h×6.6MPa
	残コン排出方式	水洗	
能 率	最大骨材寸法	40mm	
	コンクリートシリンダ数	2	
ポンプ	シリンダ径×ストローク	φ205×1,650mm	
	ホッパ	容 積	0.5m³
本 体	地上高	約1,250mm	
	水タンク容積	400L	
水 形	式	複動ピストン式	
	配管洗浄時	最大吐出量	25m³/h
ポンプ		最大吐出圧力	4.9MPa
	車体洗浄時	最大吐出量	40L/min
ブーム		最大吐出圧力	4.9MPa
	ブーム形式	全油圧4段屈折式	
ブーム	最大長さ	21.8m	
	最大地上高	25.8m	
ブーム	旋 回 角 度	360°全旋回	
	操 作 方 式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
イ	コンクリート輸送管径	125A	
	アウトリガ	形 式	手動引出し、ジャッキ油圧式
フロント		5,430mm(最大)	
センター		5,430mm(最大)	
リア		2,200mm(固定)	
ム	フロント	127kN(13t)	
	センター	157kN(16t)	
	リア	78kN(8t)	
そ	操作方式	PLCコントロールパネル	
	架 装 シ ャ シ	GVW16t級 (積載8t車級)	
の	車 両 全 長 *	約9,800mm	
	車 両 全 幅 *	約2,490mm	
	車 両 全 高 *	約3,500mm	
他	車 両 重 量 乗 員	3名	
	車 両 総 重 量 *	約16,765kg	

■ ブーム作業範囲図

